



MADE IN CANADA



GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE 700 KG WITH ACCESSORIES

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Tambor Gira con motor en ralentí	Yes	Tipo Transmisión / Reductor	Direct drive (no clutch)
Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.	Relación de Transmisión	200:1
Sistema de Retención de Cuerda	No	Cable Recomendado	Fiber Ø 3/8'' (10 mm
Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 1600 lb / 700 kg Pulling Double Line: 3200 lb / 1400 kg Not for Lifting - No apto para Izaje	Normas	CE
Velocidad /min	33 ft/min 10 m/min	Fabricado en	Canada
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	1 Year
Tipo de Motor	4-stroke - 360° inclinable - air-cooled 35 cc	BD ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 3'' (76 mm) 33ft/min 10 m/min Single line No optional drum

Detalles del Empaque

A Altura Total	11 in / 280 mm
W Ancho	14 in / 356 mm
D Depth	12 in / 305 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso