



GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE: 1000 KG Centrifugal Clutch - Including Accessories

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Tambor Gira con motor en ralentí	No	Tipo Transmisión / Reductor	Centrifugal
Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.	Relación de Transmisión	200:1
Sistema de Retención de Cuerda	Quick release automatic anti roll-back mechanism (ARM)	Cable Recomendado	Fiber Ø 3/8'' (10 mm)
Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 2200 lb / 1000 kg Pulling Double Line: 4400 lb / 2000 kg Not for Lifting - No apto para Izaje	Normas	CE
Velocidad /min	44 ft/min 13.4 m/min	Fabricado en	Canada
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	1 Year
Tipo de Motor	4-stroke - 360° inclinable - air-cooled 50 cc	BD ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 3'' (76 mm) 44ft/min 13.4 m/min Single line No optional drum

Detalles del Empaque

A Altura Total	12 in / 305 mm
W Ancho	17 in / 432 mm
D Depth	12 in / 305 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso