


Carro de Empuje Manual 0.5 Tons Antiexplosion Antichispa

Características Esenciales



- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500 kg / 1100 lbs	Rango de ancho de la Viga	58 - 130 mm [2.3 - 5.11 in]
Prueba de Carga	150% [Rated Load / Capacidad Nominal]	Radio Minimo de Giro	0.9 m [2.95 ft]
Protección Antiexplosión	Ex II 2 GD c II B T105 °C	Normas	ASME B30.17 / ATEX Directive
Control	Manual Push	Fabricado en	Japan
Altura Cadena de Accionamiento (Customizable)	NA	Garantía	3 Year

Capacity / Capacidad	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
1102 lb / 0.5 t	7.50 in / 191 mm	5.0 in / 127 mm	2.9 in / 74 mm	6.1 in / 155 mm	2.7 in / 69 mm	3.9 in / 99 mm	4.2 in / 107 mm	1.3 in / 33 mm	1.1 in / 33 mm	3.9 in / 99 mm
2204 lb / 1 t	8.70 in / 221 mm	5.0 in / 127 mm	2.9 in / 74 mm	6.7 in / 170 mm	3.1 in / 79 mm	4.5 in / 114 mm	4.4 in / 112 mm	1.2 in / 30 mm	1.1 in / 28 mm	4.0 in / 102 mm
3527 lb / 1.5 t	10.2 in / 262 mm	5.6 in / 142 mm	3.7 in / 94 mm	8.1 in / 206 mm	3.8 in / 97 mm	5.3 in / 135 mm	5.9 in / 150 mm	2.0 in / 51 mm	1.5 in / 38 mm	5.5 in / 140 mm
4409 lb / 2 t	10.2 in / 260 mm	5.6 in / 142 mm	3.7 in / 94 mm	8.1 in / 206 mm	3.8 in / 97 mm	5.3 in / 135 mm	5.9 in / 150 mm	2.1 in / 53 mm	1.5 in / 38 mm	5.5 in / 140 mm
6944 lb / 3 t	11.3 in / 287 mm	5.7 in / 145 mm	3.8 in / 97 mm	9.4 in / 239 mm	4.5 in / 114 mm	5.9 in / 150 mm	7.1 in / 180 mm	2.5 in / 64 mm	1.9 in / 48 mm	6.6 in / 168 mm
11023 lb / 5 t	12.9 in / 328 mm	6.5 in / 165 mm	4.9 in / 124 mm	11.4 in / 290 mm	4.9 in / 124 mm	6.6 in / 167 mm	8.7 in / 221 mm	2.9 in / 74 mm	2.3 in / 58 mm	8.2 in / 208 mm
17636 lb / 8 t	17.0 in / 432 mm	6.5 in / 165 mm	7.0 in / 178 mm	13.0 in / 330 mm	6.2 in / 157 mm	8.6 in / 218 mm	9.6 in / 243 mm	3.9 in / 99 mm	3.1 in / 79 mm	9.1 in / 231 mm
22046 lb / 10 t	17.0 in / 432 mm	7 in / 178 mm		13.0 in / 330 mm	6.2 in / 157 mm	8.6 in / 218 mm	9.6 in / 243 mm	3.9 in / 99 mm	3.1 in / 79 mm	9.1 in / 231 mm
33069 lb / 15 t	22.8 in / 579 mm	9 in / 229 mm		18.2 in / 462 mm	7.7 in / 196 mm	11.6 in / 295 mm	10.7 in / 272 mm	3.3 in / 84 mm	3.7 in / 94 mm	9.7 in / 246 mm
44092 lb / 20 t	22.8 in / 579 mm	9 in / 229 mm		18.2 in / 462 mm	7.7 in / 196 mm	11.6 in / 295 mm	10.7 in / 272 mm	3.3 in / 84 mm	3.7 in / 94 mm	9.7 in / 246 mm



Peso & Dimensiones

Peso Total	19 lbs / 9 Kg
-------------------	---------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	298 mm [11.7 in] Combined Hoist Trolley
Tamaño Cadena de Accionamiento	NA
X Diametro Rueda	68 mm [2.7 in]

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso