



**15500 Lb Electric Winch
208~240/440~480V 3 Ph Wire
Rope Ñ, 22.4 mm x 500 ft, 1
Speed Control, full Chasis, Motor
and Reducer Brake.**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

D/d Ratio	15.63	Tablero Eléctrico	Included
Capacidad 1ª Capa	15580 lb / 7082 kg	Relación de Transmisión	186.25:1
Capacidad de Carga	15500 lb	Freno Tambor	Optional
Capacidad en última capa	4th Layer 11320 lb / 5146 Kg	Cable	Included
Número de Capas	4	Cable Recomendado	W63628A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 79600 lb ø7/8 x 500 ft
Velocidad /min	33~46 feet per minute	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Fabricado en	Taiwan
Potencia Total Watts	15000	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 500 ft / 150 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	ø350 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø 560 mm
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	DL Ancho Tambor	650 mm
Voltaje del Control	24V		

Peso & Dimensiones

Peso Total 2232 lbs / 1013 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 860 mm

W Ancho 1900 mm

D Depth 745 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso