



**2400 Lb Electric Winch
208~240/440~480V 3 Ph Wire
Rope 10 mm x 200 ft , 1 Speed
Control, full Chasis, Motor and
Reducer Brake.**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

D/d Ratio	17	Tablero Eléctrico	Included
Capacidad 1ª Capa	2570 lb / 1168 kg @ 60 Hz	Relación de Transmisión	59.7:1
Capacidad de Carga	2500 lb	Freno Tambor	Optional
Capacidad en última capa	5th Layer 1579 lb / 800 Kg	Cable	Included
Número de Capas	5	Cable Recomendado	W63612A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 15100 lb ø3/8 x 200 ft
Velocidad /min	51~75 feet per minute	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Fabricado en	Taiwan
Potencia Total Watts	3730	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	200 ft / 60 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	ø170 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø320 mm
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	DL Ancho Tambor	220 mm
Voltaje del Control	24V		

Peso & Dimensiones

Peso Total	576 lbs / 262 Kg
-------------------	------------------

Detalles del Empaque

A Altura Total	540 mm
-----------------------	--------

W Ancho	950 mm
----------------	--------

D Depth	410 mm
----------------	--------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso