



**8000 Lb Electric Winch
208~240/440~480V 3 Ph Wire
Rope EEIPS 13 mm x 500 ft, 1
Speed Control, full Chasis, Motor
and Reducer Brake.**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

D/d Ratio	15.38	Tablero Eléctrico	Included
Capacidad 1ª Capa	7883 lb / 3583 Kg	Relación de Transmisión	107:1
Capacidad de Carga	8000 lb	Freno Tambor	Optional
Capacidad en última capa	7th Layer 4468 lb / 2031 Kg	Cable	Included
Número de Capas	7	Cable Recomendado	M127PRO8KPB121R 8x26WS EEIPS Minimum Strength 33500 lb ø1/2 x 500 ft
Velocidad /min	33~58 feet per minute	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Fabricado en	Taiwan
Potencia Total Watts	7460	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 500 ft / 150 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	ø200 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø 420 mm
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	DL Ancho Tambor	380 mm
Voltaje del Control	24V		

Peso & Dimensiones

Peso Total 1075 lbs / 488 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 680 mm

W Ancho 1300 mm

D Depth 570 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso