



1 ton 2200 lb 380V 50/60HZ 2 Speed Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft. FEC G80 Japan Chain H4 Duty Wireless

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

UL File	MSXT.E528915 - Hoists	Voltaje del Control	24V
Capacidad de Carga	2200 lbs / 1000 kg	Parada de Emergencia	Yes
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Velocidad /min	1.6 / 5 m/min	Dimensiones de la Cadena	8 x 24 mm
Numero de Velocidades	2 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Potencia Total Watts	1600	Humedad	<85%
Codigo FCC	2AZMK-Q1212	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Nivel de Ruido	81 dB
Potencia Motor	1.6 kW	Cantidad de Velocidades	1
Freno Motor	Yes	Rango de ancho de la Viga	5 - 7 inches
Grado de Aislacion	F	Normas	UL 1340, ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Control	Wireless PW-Q404 and Pendant Control	T Motor del Carro	6.7 in /17.1 cm

Peso & Dimensiones

Peso Total 322 lbs / 147 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 21.5 in / 54.5 cm

W Ancho 19.5 in / 49.3 cm

D Depth 11.6 in / 29.4 cm

J Boca Gancho 1.22 in / 3.1 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso