




2 Speed 3 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 30 ft FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/460V Wirele

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H4/M5. Aluminum housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa 320 L
- Cadena Japonesa Heavy Duty G80. MADE IN JAPAN. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

UL File	MSXT.E528915 - Hoists	Voltaje del Control	24V
Capacidad de Carga	6600 lbs / 3000 kg	Parada de Emergencia	Yes
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Velocidad /min	2.0 / 6.0 m/min	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Numero de Velocidades	2 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Humedad	<85%
Potencia Total Watts	3000	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Codigo FCC	2AZMK-Q1212	Nivel de Ruido	81 dB
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Cantidad de Velocidades	1
Potencia Motor	3 kW	Rango de ancho de la Viga	5 - 7 inches
Freno Motor	Yes	Normas	UL 1340, ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP55	T Motor del Carro	6.9 in /16.5 cm
Control	Wireless PW-Q404 and Pendant Control		



Detalles del Empaque

H Altura Muerta	23 in / 57.5 cm
W Ancho	27.5 in / 69.4 cm
D Depth	14 in / 35 cm
J Boca Gancho	1.53 in / 3.9 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso