



## Winche 20000 lb 24v Cable de Acero

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 24V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

|                       |                       |                             |                                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Capacidad 1ª Capa     | 20000 lbs             | Tablero Eléctrico           | Reverse Solenoid Control Box          |
| Capacidad de Carga    | 20000 lb              | Tipo Transmisión / Reductor | 4-Stage Planetary                     |
| Número de Capas       | 4                     | Relación de Transmisión     | 544:1                                 |
| Velocidad /min        | 3.4~17 ft / 1~5 m     | Freno Tambor                | Automatic                             |
| Numero de Velocidades | 1 Speed               | Embriague                   | Sliding Ring Gear                     |
| Voltaje               | Battery Power 24 VDC  | Cable                       | Steel ø1/2 in x 72 ft   ø13 mm x 22 m |
| Codigo FCC            | 2ASYP-DW12K           | Guia de Cable               | Included                              |
| Tipo de Motor         | DC Series Wound Motor | Accesorios                  | Control and Installation Hardware     |
| AMP Motor             | 323 AMP               | Garantía                    | 1 Year                                |
| Protección IEC Motor  | IP67                  | BD ø Diámetro Tambor        | 89 mm                                 |
| Control               | Wireless and Wired    | DL Ancho Tambor             | 228 mm                                |
| Voltaje del Control   | 24 V                  |                             |                                       |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

143 lbs / 65 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso