




Winche 20000 lb 24v Reforzado Cable de Acero

Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Control	Wireless and Wired
Capacidad de Carga	20000 lb	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Relación de Transmisión	544:1
Numero de Velocidades	1 Speed	Freno Tambor	Automatic
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Embriague	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Cable	Steel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Garantía	3 Year
AMP Motor	323 AMP	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
Protección IEC Motor	IP67	DL Ancho Tambor	228 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Peso Total 310 lbs / 141 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 335 mm

W Ancho 560 mm

D Depth 285 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso