



Winch Prowinch 162.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	162 tons	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Capacidad de Carga	163 t	Tipo Transmisión / Reductor	JYQ1000
Capacidad en última capa	81 tons	Relación de Transmisión	40.17
Número de Capas	8	Freno Tambor	Optional
Velocidad /min	3.7 - 6.7 [m/min] / 12 - 22 [ft/min]	Cable Recomendado	IWRC 63mm [MBL 2100 kn] x 700m [2300ft] or IWRC 73mm [MBL 2730 kn] x 600m [1970ft]
Numero de Velocidades	Variable Speed	Guia de Cable	Included
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Potencia Total Watts	160 kW	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 2296 ft / 700 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	1000 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	1950 mm
Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen	DL Ancho Tambor	1200 mm
Voltaje del Control	24V		

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso