




Winch Prowinch 52.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	52 tons	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Capacidad de Carga	52 t	Tipo Transmisión / Reductor	JYQ850
Capacidad en última capa	31 ton	Relación de Transmisión	40.17
Número de Capas	8	Freno Tambor	Optional
Velocidad /min	8.9 - 15.2 [m/min] / 29 - 50 [ft/min]	Cable Recomendado	IWRC 52 mm x 600 m (MBL 189t)
Numero de Velocidades	Variable Speed	Guia de Cable	Included (52mm)
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Potencia Total Watts	90 kW	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 1968 ft / 600 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	1000 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	1600 mm
Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen	DL Ancho Tambor	1100 mm
Voltaje del Control	24V		



Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	196ft / 60 m	116404 lb / 52800 kg	29.1 ft / 8.9 m
2	412 ft / 126 m	105637 lb / 47916 kg	32 ft / 9.8 m
3	649 ft / 198 m	96694 lb / 43860 kg	35 ft / 10.7 m
4	905 ft / 276 m	89147 lb / 40436 kg	38 ft / 11.6 m
5	1181 ft / 360 m	82692 lb / 37509 kg	40.9 ft / 12.5 m
6	1477 ft / 450 m	77109 lb / 34976 kg	43.9 ft / 13.4 m
7	1794 ft / 547 m	72232 lb / 32764 kg	46.9 ft / 14.3 m
8	2130 ft / 649 m	67936 lb / 30815 kg	49.8 ft / 15.2 m

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso