




Winch Prowinch 70.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	70 tons	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Capacidad de Carga	70 t	Tipo Transmisión / Reductor	JYQ1000
Capacidad en última capa	45 tons	Relación de Transmisión	40.17
Número de Capas	7	Freno Tambor	Optional
Velocidad /min	5.9 - 9.1 m/min / 19 - 30 [ft/min]	Cable Recomendado	IWRC 54 mm x 600 m (MBL 1550 kn)
Numero de Velocidades	Variable Speed	Guia de Cable	Included (54mm)
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Potencia Total Watts	90 kW	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 1968 ft / 600 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	1100 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	1800 mm
Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen	DL Ancho Tambor	1100 mm
Voltaje del Control	24V		



Layer / Capa	Capacity / Capacidad	Rope on drum / Cable en Tambor	Speed / Velocidad
1	70 000 kg / 154 323 lbs	70 m / 230 ft	5.9 m/min / 19 ft/min
2	64 211 kg / 142 023 lbs	147 m / 482 ft	6.4 m/min / 21 ft/min
3	59 667 kg / 131 543 lbs	229 m / 751 ft	6.9 m/min / 22.6 ft/min
4	55 564 kg / 122 497 lbs	318 m / 1 043 ft	7.5 m/min / 24.6 ft/min
5	51 991 kg / 114 620 lbs	413 m / 1 355 ft	8.0 m/min / 26.2 ft/min
6	48 849 kg / 107 693 lbs	514 m / 1 686 ft	8.6 m/min / 28.2 ft/min
7	45 650 kg / 102 845 lbs	600 m / 1 968 ft	9.1 m/min / 29.9 ft/min

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso