





Winche Neumatico 6.7 Toneladas

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	14660 lb / 6650 kg	Guia de Cable	Manually Operated
Velocidad /min	6~32.8 ft / 0~10 m	Humedad	≤90%
Numero de Velocidades	Variable Speed	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	Garantía	3 Year
Freno Tambor	Foot Operated Band Brake	BD ø Diámetro Tambor	222 mm
Embriague	Yes	FD Diámetro Flange Tambor	465 mm
Cable Recomendado	ø 5/8 in (x 393 ft) / ø 15.8 mm (x 120 m)	DL Ancho Tambor	24 in / 610 mm



ACCESSORIES INCLUDED
ACCESORIOS INCLUIDOS



Lubricator /
Lubricador

Filter /
Filtro

Muffler /
Silenciador

RR-W-410E7

Rope Diameter / Diámetro del Cable: 3/4 in | 19 mm

Nominal Strength / Resistencia Nominal: 58923 lb / 26727 kg

INCLUDED / INCLUIDO	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	114 ft / 35 m	14661 lb / 6650 kg	34 ft / 10.4 m
	2	239 ft / 73 m	13363 lb / 6061 kg	37.3 ft / 11.4 m
	3	376 ft / 115 m	12276 lb / 5568 kg	40.6 ft / 12.4 m
	4	523 ft / 159 m	11352 lb / 5149 kg	43.9 ft / 13.4 m
	5	682 ft / 208 m	10558 lb / 4789 kg	47.2 ft / 14.4 m
	6	851 ft / 259 m	9868 lb / 4476 kg	50.5 ft / 15.4 m
	7	1032 ft / 315 m	9262 lb / 4201 kg	53.8 ft / 16.4 m
	8	1224 ft / 373 m	8726 lb / 3958 kg	57.1 ft / 17.4 m

No.	Product Name / Nombre del Producto	Coating Thickness / Ancho de Capa	Brand / Marca
1	Primer (Barriwe 77 CN)	100 um	JOTUN
2	Intermediate Coat (Penguard Midcoat MIO)	120 um	
3	Top Coat (hardtop XP)	140 um	
4	Total Thickness	360 um	Total thickness no less than 350 um

Peso & Dimensiones

Peso Total 1984 lbs / 901 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 1010 mm

W Ancho 1350 mm

D Depth 630 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso