




Tecle Cadena con Carro Eléctrico 5 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty.

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Cadena G100 Super Heavy Duty, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Tipo de Cadena	G100
Velocidad /min	4 & 11 ft / 1.21 & 3.3 m @60Hz 3 & 9 ft / 0.9 & 2.7 m @50Hz	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Numero de Velocidades	2 Speed	Caidas de Cadena	2
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	60 ft / 18 m
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	3 kW	Potencia del Trolley	0.8 / 0.27 kW
AMP Motor	10 / 5	Nivel de Ruido	81 dB
RPM Motor	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	Velocidad del Trolley /min	36 - 68 ft /11 - 21 m
Freno Motor	Yes	Cantidad de Velocidades	2
Grado de Aislacion	F	Rango de ancho de la Viga	100-178 mm
Protección IEC Motor	IP55	Radio Minimo de Giro	4.9 ft / 1.5 m
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Voltaje del Control	24V	Garantía	3 Year
Parada de Emergencia	Yes	T Motor del Carro	5.6 in / 142 mm
Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP	R Carro Ancho Caja	9 in / 231 mm



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	627 lbs / 285 Kg	H Altura Muerta	40 in / 1015 mm
		W Ancho	26.5 in / 671mm
		D Depth	15 in / 380 mm
		J Boca Gancho	1.88 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso