



**8 ton Electric Wire Rope Hoist 30
ft lift H4 Duty SEW Eurodrive
Gearmotors IP65 Lifting 15/2.6
ft/min 6.1/0.9 kW - Traveling
16/65 ft/min 0.64kW**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	8 ton	Protección Tablero de Control	IP65
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	2 Speed	Voltaje del Control	48V
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Nivel de Ruido	82 dB
Grado de Aislacion	F	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso