



Tecle Cadena Neumatico 30 Tons - 10 metros de Izaje - Cadena RUD G80

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Tipo de Cadena	G80 RUD Germany 5:1 Safety Factor
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Dimensiones de la Cadena	23.5 x 66 mm
Capacidad de Carga	30 Ton	Caidas de Cadena	2
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Temperatura	-20°C to 70°C
Numero de Velocidades	1 Speed	Nivel de Ruido	84 dBA @ 1m
Velocidad de Izaje a Plena Carga	1.2 m/min	Accesorios	Inlcuded Spark Resistan (Atex Zone 2) Optional Spark Resistan (Atex Zone 1)
Velocidad de Izaje Sin Carga	2.6 m/min	Normas	ASME B30.11 /B30.16 /HST-5 DIN EN818-7 SANS 1638 compliant ATEX EX Classification according to EC Directive on Hazardous Locations 94/9/EEC
Distancia de Control	30 ft / 9 m	Garantía	3 Year
Clase de Servicio	100% Duty Cycle	Máxima Sobrecarga Segura	Overload Protection Slip Clutch 130% WLL
Tipo de Motor	Vane Rotary Motor - Lubrication Free - Rust Free & Replaceable Stainless Steel Cylinder	IEC Pendant Control Protection	IP66
Potencia Motor	6.5 kw	Protección Antiexplosión	- EX 2 GD IIA T4 - EX 2 GD IIB T4 - EXCLUDES Hydrogen Disulphide or Ethelene Oxide - ZONES 1, 2 AND 21, 22
Freno Motor	>125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake	Exclusiones de Proteccion	- HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE
Control	Pendant Control w/emergency stop	Presión Aire	6 - 7 Bar
Parada de Emergencia	Yes	Dimensión Entrada Aire	1 1/2 BSP
Rango de temperatura de Trabajo	-20°C to 70°C	Dimensión Tuberia Aire	35mm
Tipo Transmisión / Reductor	Epicycle Gearbox (Grease Filled and Sealed)	Consumo Aire	6.5 m3/min
Velocidad de Bajada a Plena Carga	2.0 m/min	Fabricado en	South Africa

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	1310 mm
W Ancho	723 mm
D Depth	377 mm
J Boca Gancho	71 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso