



## Winche electrico 13500 lbs Impermeable 24v Control Inalambrico, Cable de acero

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 13.500 lb con motor de 24V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 250:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 13.500 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 13.500 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

|                       |                       |                             |                                        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Capacidad 1ª Capa     | 13500 lbs             | Tablero Eléctrico           | Reverse Solenoid Control Box           |
| Número de Capas       | 4                     | Tipo Transmisión / Reductor | 3-Stage Planetary                      |
| Velocidad /min        | 3~25 ft / 0.9~8 m     | Relación de Transmisión     | 250:1                                  |
| Numero de Velocidades | 1 Speed               | Freno Tambor                | Automatic                              |
| Voltaje               | Battery Power 24 VDC  | Embriague                   | Sliding Ring Gear                      |
| Codigo FCC            | 2ASYP-DW12K           | Cable                       | Steel ø3/8 in x 85 ft   ø9.5 mm x 26 m |
| Tipo de Motor         | DC Series Wound Motor | Guia de Cable               | Included                               |
| AMP Motor             | 433 AMP               | Accesorios                  | Control and Installation Hardware      |
| Protección IEC Motor  | IP67                  | Garantía                    | 3 Year                                 |
| Control               | Wireless and Wired    | BD ø Diámetro Tambor        | 64 mm                                  |
| Voltaje del Control   | 24 V                  | DL Ancho Tambor             | 224 mm                                 |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

**INCLUDED / INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 70 lbs / 32 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 188 mm

**W Ancho** 563 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso